

GLAS-SCHAUM 508

Aktiv-Reiniger 508 500 ml

Zusammensetzung

Chemische Charakterisierung:

Reinigerformulierung als Aerosol mit anionischen Tensiden, Salmiak und Additiven. Treibmittel: Propan/Butan

Produktcharakterisierung:

Farbe: schwach bläulich
Geruch: charakteristisch, frisch
Dichte: 0,924 g/cm³ bei 20°C
PH-Wert: 9 bei 20°C

Anwendung

INDUSTRIE: Reinigt Aluminium- und Edelstahlteile, Kunststoffe, Glas, Chrom, Gummi usw.

GASTRONOMIE – GROSSKÜCHE: Reinigt Kücheneinrichtungen, Dunstabzugshauben, Theken, Fensterrahmen und Fensterscheiben, Spiegel, Armaturen, Fliesen, Keramik usw.

BÜROBEREICH: Reinigt Monitore, Bildschirme, Maschinengehäuse, Glasflächen usw.

KFZ und ZWEIRÄDER: Reinigt schonend Verschmutzungen wie Fett und Nikotin, Motorradverkleidungen, Helmvisiere, Windschutzscheiben, Scheinwerfer und im KFZ-Innenbereich. Wirkt farbauffrischend.

SPORT und HOBBY: Reinigt Boote, Wohnwagen, Surfbretter, Fahrräder, Sportgeräte in Fitness-Centern, Polycarbonat-Scheiben und Acryl-Plexiglas (Spannungsrisstest nach DIN 53449) bestanden.

Bei speziellen Beschichtungen auf Verträglichkeit prüfen.

Verarbeitung

Dose kräftig schütteln !

Aus ca. 20 – 30 cm gleichmäßig aufsprühen. Mit einem sauberen und weichen Tuch oder Zellstoff streifenfrei abwischen.

Achtung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen ! Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

F+ Hochentzündlich

Bezeichnung der besonderen Gefahren und Sicherheitsratschläge:

R12 Hochentzündlich

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die beim Umgang mit alkalischen Reinigern üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

Weitere Informationen sind dem EU-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen !

Lieferform

Dose zu 500 ml, je 12 Stk. im Karton

Version: 01/08

Ersetzt Version: 01/06

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

DATENBLATT

A-5351 Aigen-Voglhub:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Steeg:

Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk

Tel. +43/(0)6135/8205-0

Fax +43/(0)6135/8323

E-Mail: office@ramsauer.at

Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:

D-85375 Neufahrn/Grüneck,

Münchner Straße 10

Tel. +49/(0)8165/632 577

Fax +49/(0)8165/632 585

