

# FLEXBAND PRO 1250

Elastisches Dichtband auf EPDM- Kautschuk Basis mit einer gewebefreien Zone und beidseitiger Vliesbeschichtung

Farbe: grau  
Stärke: 0,60 mm  
Breite: 120 mm  
Gewicht: 50 g/m  
Wasserdruckbeanspruchung: dicht bei 1,5 bar  
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

## Eigenschaften

Elastisches Dichtband auf EPDM-Kautschuk Basis mit einer gewebefreien Zone und beidseitiger Vliesbeschichtung. Das Dichtband hat ein gutes Rückstellvermögen.

## Anwendungsgebiete

Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 0 bis B0 nach ZDB-Merkblatt und A1, A2, B und C nach abP. Beständigkeitstabelle liegt vor.

## Vorbereitung des Untergrundes

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, - beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist anzubringen (siehe Anwendungstabelle). Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.

## Verarbeitung

Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Flüssigabdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.

## Verbrauch

Eine Überlappung von mindestens 5 cm berücksichtigen.

## Hinweise für Folgearbeiten

Durch das Ausgangsmaterial ist eine Verträglichkeit mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

## Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen

## Lagerung

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 12 Monate

## Lieferform

Rollen á 50 m  
1 Rolle / Karton  
120 Kartons / Palette

## Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrenstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung

## Entsorgung

In Österreich: über die ARA  
In Deutschland: Grüner Punkt über das Duale System

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Version: 02/07

Ersetzt Version: 01/07

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

DATENBLATT

**A-5351 Aigen-Voglhub:**  
**Erzeugung von Dichtstoffen**

**A-4823 Steeg:**  
**Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk**  
Tel. +43/(0)6135/8205-0  
Fax +43/(0)6135/8323  
E-Mail: office@ramsauer.at  
Homepage: <http://www.ramsauer.at>

**Zweigniederlassung:**  
D-85375 Neufahrn/Grüneck,  
Münchner Straße 10  
Tel. +49/(0)8165/632 577  
Fax +49/(0)8165/632 585

