

# RAMOFLEX KNETDICHTUNG



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

Basis:	Polyisobutylen
Farbe:	grau
Mindestverarbeitungstemperatur:	+10° C
Temperaturbeständigkeit:	- 40° C bis +30° C
Spez.Gewicht:	ca. 2
Lagerung:	bei 5°C bis 25°C

## Eigenschaften

- selbstklebend
- manuell verarbeitbar
- weichplastisch
- vibrationshemmend zwischen Fügeteilen
- kurzer Abriss
- lösungsmittelfrei
- volumenbeständig
- wasser- und alterungsbeständig

## Anwendung

- Abdichtungen im KFZ-Werkstattbereich, Metallbau und in der Kühlgeräteindustrie
- Verschließen von Kabel- und Rohrdurchführungen, Bohrungen sowie Gehrungsschnitten
- Durchlaufsperrung vor Einbringung von Isolierschaum
- Montagehilfe bei zusätzlichem Einsatz von Konstruktionsklebstoffen oder mechanischen Befestigungen

## Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt per Hand. Der Dichtstoff wird in der gewünschten Menge von der Strangware oder von dem Gebindeinhalt abgenommen und am Einsatzort mit der Hand oder der Spachtel in die gewünschte Form gebracht.

Die Haftflächen müssen sauber, staubfrei und trocken sein.

## Lagerfähig

Unbegrenzt, Karton kühl und trocken aufbewahren.

## Inhalt

600 g, im Karton zu 20 Stück

230 g, im Karton zu 25 Stück

D A T E N B L A T T

Version: 01/08

Ersetzt Version: 01/06

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

**A-5351 Aigen-Voglhub:**  
Erzeugung von Dichtstoffen

**A-4823 Steeg:**  
Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk  
Tel. +43/(0)6135/8205-0  
Fax +43/(0)6135/8323  
E-Mail: office@ramsauer.at  
Homepage: <http://www.ramsauer.at>

**Zweigniederlassung:**  
D-59427 Unna,  
Bismarckstraße 12-14  
Tel. +49/(0)8165/632 577  
Fax +49/(0)8165/632 585



INDUSTRIEBAND  
DICHTSTOFFE E.V.  
(IVS)