

ANSCHLUSSBÄNDER 1093/1095



RAMSAUER[®]
DICHTSTOFFE

1-seitig klebende Dichtbänder für Fensteranschlusssugen
ANSCHLUSSBAND INNEN 1093 (rot = dampfdicht) und ANSCHLUSSBAND AUSSEN 1095 (weiß = dampfaffen) sind ein System von Bändern, die schnell und sicher Anschlusssugen an Fenstern und Außentüren nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft und DIN 4108-7 abdichten. Die Kombination von ANSCHLUSSBAND INNEN 1093 und ANSCHLUSSBAND AUSSEN 1095 gewährleistet ein bauphysikalisch richtiges Gefälle des λ -Wertes von $>10 / 1$ innen / außen, ohne dass das Eindringen von Feuchtigkeit von der Außenseite der Fuge ermöglicht wird. ANSCHLUSSBAND INNEN 1093 und ANSCHLUSSBAND AUSSEN 1095 sind durch ihren speziellen Aufbau in Querrichtung dehnbar, wodurch sie sich Bauwerksbewegungen optimal anpassen können. Durch diese gerichtete Flexibilität ist die dauerhafte Abdichtung von Anschlusssugen gewährleistet.

ANSCHLUSSBAND INNEN 1093 und ANSCHLUSSBAND AUSSEN 1095 sind überputz- und überstreichbar und können damit sehr einfach komplett eingebaute Fensteranschlüsse überstreicht werden. Die Verbindung mit der Fensterleibung erfolgt dauerhaft und zuverlässig mit unserem Produkt „BAUDICHT 320“, so dass auch Unebenheiten in der Leibung zuverlässig ausgeglichen und dauerhaft abgedichtet werden können.

ANSCHLUSSBAND INNEN 1093 und ANSCHLUSSBAND AUSSEN 1095 bieten Ihnen folgende Vorteile:

- Durch die Dehnbarkeit/Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgenommen werden.
- Sind überputz- bzw. überstreichbar.
- Keine Verschmutzungen der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme.
- Beinhalten keine Lösungsmittel, weder am Band angebrachte Klebestreifen noch durch „BAUDICHT 320“.
- Deutliche Kosteneinsparung durch Zeitvorteil.
- Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat.
- Hohe Klebkraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen.

Technische Daten:

	Anschlussband INNEN	Anschlussband AUSSEN
Farbe:	Rot (Dampfdicht)	Weiß (Dampfaffen)
Basis:	Hochwertige Polymer-Folie, beidseitig vlieskaschiert	
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 80°C	
Lagertätigkeit:	mind. 12 Monate bei + 10°C bis + 25°C im Originalkarton	
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 35°C	
Breite:	70 mm / 100 mm / 150 mm	
Rollenlänge:	40 Meter	
Höchstzugkraft längs:	> 650 N / 50 mm	> 600 N / 50 mm
Höchstzugkraft quer:	ca. 140 N / 50 mm	ca. 90 N / 50 mm
Dehnung bei längs:	ca. 35 %	ca. 35 %
Höchstzugkraft quer:	> 250 %	> 200 %
Brandverhalten	B2 normalentflammbar nach DIN 4102-1	
Luftdichtheit	luftdicht	
Wasserdichtheit:	1 bar über 24 Std.	
sd-Wert	ca. 55	ca. 0,1 m

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett und staubfrei und in sich stabil sein. ANSCHLUSSBAND INNEN 1093 und ANSCHLUSSBAND AUSSEN 1095 werden von der Spule abgerollt und mit mindestens 5 cm Überlänge zugeschnitten. Ziehen Sie das Abdeckpapier ab und drücken Sie den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrahmen an. Gehen Sie so an allen abzudichtenden Seiten des Fensters vor. Das Fensterelement wird nun ausgerichtet und befestigt. Anschließend kann der Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Dämmmaterial dosiert verfüllt werden. Nun wird auf der Leibung „BAUDICHT 320“ aufgebracht. Ziehen Sie eine oder mehrere dicke Raupen, die Sie anschließend mit einer Spachtel aufstreichen können. Die Bänder werden nun auf den so vorbereiteten Untergrund sorgfältig aufgeklebt. Achten Sie in den Ecken auf überlappende Verklebung der Bänder! Die optimale Anlagshaftung erreichen Sie durch den Einsatz einer Andruckrolle. Um ein sauberes Verputzen zu ermöglichen, muss der gesamte Bereich des Bandes, auf den der Putz aufgetragen wird, fest mit dem Untergrund verarbeitet werden. Die vlieskaschierte Seite der Bänder können Sie nun mit handelsüblichen Mörtel überputzen oder mit Baudispersionsfarben überstreichen.

Breite	Rollenlänge in Meter	Meter pro Karton
70 mm	40	200
100 mm	40	120
150 mm	40	80
80 mm / gefaltet	480	Industriespule
100 mm / gefaltet	480	Industriespule
150 mm / gefaltet	480	Industriespule

DATENBLATT

A-5351 Aigen-Voglbüh:
Erzeugung von Dichtstoffen
A-4823 Steeg:
Büro - PU Erzeugung - Kridework
Tel. +43/(0)61 35/82050
Fax +43/(0)61 35/8323
E-Mail: office@ramsaue.at
Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigiederlassung:
D59427 Inna,
Bemerkstraße 12-14
Tel. +49/(0)81 65/632 577
Fax +49/(0)81 65/632 585

Version: 01/08 Ersetzt Version: 02/07
Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

