
DÄMMSTOFFSCHNEIDEGERÄT SG I

für sämtliche Mineralfaserdämmstoffe, Steinwolle, Hartschaumplatten und Schafwolle



Exakter, winkeltreuer und sauberer Schnitt;
dadurch kein Faserflug und Schneidestaub



Erhebliche Arbeitszeitsparung



Problemloser, winkeltreuer und sauberer
Zuschnitt
von Hartschaumplatten, Mineralwolle und Steinwolle
bis
12 cm Stärke mit spezialgehärteten, langlebigen HSS-
Messerklingen. Unangenehmer Faserflug und
Schneide-
staub wird dadurch vermieden.

Besonders geeignet für Klemmfilz bis 22 cm Stärke.

Schnittlänge 125 cm.

Sonderanfertigungen möglich.

Die echte und wirksame Erleichterung bei der
Verlegung von Dämmstoffen



Das Gerät ist einfach zu bedienen, beliebig einsetzbar, leicht zu
transportieren.
Es kann je nach den gegebenen Umständen, auf dem Boden wie
auch auf bereitgestellten Holzböcken bedient werden.
Bei festen Dämmplatten wird der Schneidarm (Pressarm) auf die
Materialstärke fixiert. Weiches
Material wird mit dem Schneidarm gepresst, dadurch entsteht ein
sauberer Schnitt.



Die Maßeinteilung auf dem Schneidetisch macht vorheriges Abmessen überflüssig.

Technische Information:
Robuste, baustellengerechte Stahlkonstruktion, im Tauchverfahren lackiert, eine Spezialklinge, Schneidetisch und Anschlag aus Holz.
Gewicht: 25 kg
Messerklingen in verschiedenen Längen lieferbar: 260 mm, 300 mm, 330 mm

Gebrauchsanleitung für Dämmstoffschneidegerät SGI

1) Einstellen der gewünschten Höhe: leichte Höhenverstellung durch Stellschrauben hinten und vorne.

2) Messereinstellung: Messer von unten nach oben in den Laufschlitten einsetzen; die Messerklinge soll ca. 12-15 mm in der unteren Laufschiene eingestellt werden; leicht mit der Stellschraube anziehen, durch zu festes Anziehen kann die Klinge platzen!



3) Bei Zuschnitten von festen Materialien kann man das Schneidegerät vorne auf die gewünschte Höhe mit einer Flügelschraube fixieren.



4) Bei Zuschnitten von weichem Material (Klemmfilz usw.) wird das Material beim Zuschneiden gepresst. Dabei löst man vorne nur die Stellschraube und hebt den Schneidearm nach oben. Durch Drehen nach links eines eingebauten Fixierstabes bleibt der Schneidearm ...

oben stehen. Nachdem die Schneidebreite eingestellt wurde, Fixierstab auslösen, Schneidarm bis zur Höhenverstellung nach unten drücken und Schneidearm durchziehen. Bevor man den Schneidearm nach oben hebt, muß der Schneideschlitten nach hinten geschoben werden.



5) Hinweis: Klemmfilz ca. 1-2 m aufrollen; als Anschlag gilt eine Wand, Holzstütze und dgl.



6) Bei Zuschnitten von Hartschaumplatten kein gebrauchtes Messer benützen!
7) Beim Transport muß der Schneideschlitten und Schneidarm mit der vorhandenen Flügelschraube fixiert werden! Um Schnittverletzungen zu vermeiden, Messerklinge beim Transport entfernen!