



Ardagrund express Spezialhaftgrund für innen und außen

- für Wand und Boden
- für innen
- für außen mit Ardalon Dichtungsschlämme
- für Fliese auf Fliese
- auf nichtsaugenden Untergründen
- schnelle Trockenzeit
- universell anwendbar
- hohe Verbundfestigkeit
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier Dispersionsvorstrich auf Acrylat-Basis mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und hervorragender Haftung zu allen gebräuchlichen Untergründen.

ARDAL Ardagrund express ist gebrauchsfertig eingestellt und kann mittels Kurzfloorrolle aufgetragen werden. Durch leichte Verarbeitung, geringen Verbrauch, universelle Anwendbarkeit und der kurzen Ablüfzeit von 0,5 bis 3 Stunden ist Ardagrund express besonders wirtschaftlich.

Anwendungsbereiche

Vorstrich auf dichten und glatten, nicht saugfähigen Untergründen zur Haftverbesserung von Spachtelmassen, Dichtungsschlämmen und zementären Klebemörteln.

Anwendung unter Fliesen auf kritischen Untergründen zur Verbesserung der Haftung vor dem Ansetzen und Verlegen von keramischen Materialien mit zementären Klebemörteln auf angeschliffenen, feststehenden PVC- und Flexbelägen, alten Fliesenflächen und anderen glatten Untergründen. Ardagrund express haftet sehr gut auf glatten, dichten und nicht-saugenden Betonflächen, keramischen Fliesen, Terrazzo, Natur- und Kunststeinplatten, schlecht abgesandeten Gußasphaltstrichen sowie alten feststehenden Nutzbelägen (außer Gummi und Linoleum).

Ardagrund express kann verwendet werden an Flächen, die vorübergehend durch Feuchtigkeit beansprucht werden, wie in Sanitärräumen, Bädern und Küchen im Wohnbereich.

Im Nassbereich sowie im Außenbereich in Verbindung mit der flexiblen Dichtungsschlämme ARDAL Ardalon® 1K plus oder ARDAL Ardalon® 2K plus anzuwenden. Nicht in Räumen mit dauernder Wasserbelastung und unter Wasser verwenden.

Für den Einsatz auf saugenden Untergründen empfehlen wir ARDAL Grundfestiger, ARDAL Ardapren® oder ARDAL Ardagrund VK.

Vorbereitung der Untergründe

Der Untergrund ist nach DIN 18 365 zu prüfen und entsprechend vorzubereiten. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Untergrund fest, sauber, trocken und frei von Trenn- und Pflegemitteln ist. Alte wasserlösliche Klebstoffreste sind zu entfernen.

Verarbeitung und Trocknung

Ardagrund express vor Gebrauch gut aufrühren.

Ardagrund express wird mittels Kurzfloorrolle gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Pützenbildung vermeiden. Vor dem Aufbringen von Spachtelmassen, zementären Klebemörteln oder Dichtungsschlämmen muss Ardagrund express völlig durchgetrocknet sein. Trocknungszeit 0,5 bis 3 Stunden. Der trockene Vorstrichfilm ist rötlich-transparent und fast klebfrei.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Kühl und trocken. Vor Frost schützen. Anbruchgebände stets dicht verschlossen halten. Lagerfähig mindestens 6 Monate.

Lieferform

5-kg-Eimer

1-kg-Flasche (Karton á 10 Stück)

Technische Angaben und Daten

Basis

Acrylatdispersion

Farbe

in Lieferform rot,
nach Trocknung rötlich-transparent

Konsistenz

flüssig

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Temperaturbeständigkeit

bis +50 °C bei Fußbodenheizung

Trockenzeit

ca. 0,5 bis 3 Stunden je Untergrund und raumklimatischen Bedingungen

Verlegereife - keramische Beläge

nach ca. 0,5 bis 3 Stunden

Verlegereife - Spachtelmassen/Dichtungsschlämmen

nach ca. 3 Stunden

Spez. Gewicht

ca. 1,4 kg/l

Gefahrstoffverordnung

nicht kennzeichnungspflichtig

Gefahrklasse nach VbF

entfällt

Giscode

D 1 - lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Auf Estrichen mit Fußbodenheizung

geeignet, entsprechendes Merkblatt und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten

Verbrauch

ca. 100 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit

Reinigung der Arbeitsgeräte

In frischem Zustand mit Wasser

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Druckdatum: April 2008