

# TECHNISCHES MERKBLATT

Stand August 2007



Zwaluw

# Foliefix Spur

## Folienkleber-Dampfsperrenkleber

### Produktbeschreibung:

Dauerklebrige Dichtmasse auf Dispersionsbasis. Stark haftend, lösemittelfrei, elastisch, wetterfest, feuchtigkeitsbeständig.

### Anwendung:

Zum Verkleben und Abdichten von Dampfbremsen und Folien aus EPDM, PE, PP, PVC, Alu, Papier, Pappe und Vliese verschiedener Art auf Beton, Stein, Putz, Holz und Metall ohne Anpresslatte. Hohe Kälteflexibilität und Wärmestandfestigkeit:

### Verarbeitung:

Verarbeitung: Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Kleber als 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen und Die Folie leicht in die Raupe drücken. Nicht pressen!

### Technische Daten:

Eigenschaften: frei von Isocyanate, Silicon und Lösemittel, elastisch, wetterfest, feuchtigkeitsbeständig. Frostbeständig. Nach Anwendung vulkanisiert der Kleber unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu eine dauerhaft selbstklebende Masse.

Verbrauch 310ml Kartusche:	bis zu 12 m, je nach Raupengröße
Dichte:	1,25 g/cm
Festkörpergehalt:	76 %
Dampfdruck bei 20°:	23 mbar
Temp.-best.:	- 20°C bis + 95°C.
Hautbildung:	nach 1-2 Std.
Farbe	grün

### Lagerung:

Kühl und trocken (+5°C bis +20 °C) lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für Belüftung sorgen. Mindesthaltbarkeitsdatum: 12 Monate nach Herstellungsdatum.

### Lieferformen:

310ml Kartusche 20 im Karton

#### HINWEIS:

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.