

SCHIMMEL SPRAY 503

Enthält alkalische Natriumhypochloridlösung mit ca. 5 % Aktivchlor, aufgenommen in einem nichtionischen Tensid

Anwendungsbereich

Zuverlässiges Spezialpräparat zur Entfernung von Schimmel, Algen, Moos oder Moder in Bad, Sauna, Wohnraum, Lebensmittelbetrieb, Landwirtschaft, Krankenhäuser usw.

Eigenschaften

SCHIMMEL SPRAY 503 eignet sich speziell zur Bekämpfung und Vorbeugung von Schimmel, Algen, Moder, etc. Er wirkt desinfizierend und ist nicht giftig. Die Tensidlösung bewirkt, dass Schimmel Spray 503 für viele Untergründe mit unterschiedlichen Oberflächenspannungen optimale Kriech Eigenschaften besitzt und so auch in Mikroporen eindringt. Sie vom Mycel von Schimmelpilzen durchwuchert sind. Die starke Migration der Schimmel Spray Lösung bewirkt weiters, dass gefärbte Mycele von Schimmelpilzen erreicht und somit oxidativ aufgeheilt werden. Neben gleichzeitiger Desinfektion der besprühten Flächen erreicht man eine viruzide, sporizide und fungizide Ausrüstung des mit Schimmel Spray 503 behandelten Untergrundes, verbunden mit einem ästhetischen Erscheinungsbild.

Anwendung

1. WICHTIG: Schimmel vorher nicht entfernen (Sporenaufwirbelung).
2. Befallene Stellen an Wänden und Decken aus ca. 20 cm Abstand besprühen. Dauerelastische Fugen oder Fliesenfugen nach ca. 10 Minuten abwaschen.
3. Die gereinigten Flächen ca. 15 Minuten nach dem letzten Besprühen mittels eines Schwammes mit viel Wasser gründlich nachreinigen.
4. Hartnäckig befallene Stellen sollten öfters behandelt werden.
5. Räume nach Behandlung mit SCHIMMEL SPRAY 503 gut durchlüften.

Anwendungseinschränkungen

Durch die Bleichwirkung kann es bei einigen Untergründen zu Farbveränderungen kommen. Wir empfehlen an einer wenig sichtbaren Stelle Versuche durchzuführen. Rohe Metalle nicht besprühen oder sofort mit viel Wasser reinigen (Gefahr der Oxidation).

Ausbeute

Ausreichend bis ca. 12 m²

Achtung!

Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Oberflächen, die zuvor mit sauren Reinigern behandelt wurden, durch Abwaschen mit klarem Wasser erst neutralisieren. Reizt die Augen und die Haut. Inhalt nicht mit Lebensmittel zusammenbringen. Darf nicht in Kinderhände gelangen. Berührung mit den Augen vermeiden. Keine Pflanzen bzw. nicht vorgesehene, angrenzende Materialien besprühen. Eventuelle Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen.

Lieferform

Pumpflasche zu 400 ml, je 12 Stk. im Karton

Lagerfähigkeit

1 Jahr, frostfrei und kühl lagern

Version: 01/06

Ersetzt Version:

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE



DATENBLATT

A-5351 Aigen-Voglhuh:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Steeg:

Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk

Tel. +43/(0)6135/8205-0

Fax +43/(0)6135/8323

E-Mail: office@ramsauver.at

Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:

D-85375 Neufahrn/Grüneck,

Münchner Straße 10

Tel. +49/(0)8165/632 577

Fax +49/(0)8165/632 585

