

Oberflächenreiniger 502

REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Eigenschaften

RAMSAUER OBERFLÄCHENREINIGER 502 löst rasch die meisten Öle, Fette, Wachse, Silicone, Teer, Bitumen sowie zahlreiche Kunstharze. Unter normalen Bedingungen hat RAMSAUER OBERFLÄCHENREINIGER 502 keine nachteilige Wirkung auf Metalle und eine Vielzahl von Kunststoffen, Gummimischungen und Isolierlacken.

RAMSAUER OBERFLÄCHENREINIGER 502 kann zur Reinigung und Pflege von verschmutzten Dichtstoffoberflächen verwendet werden.

Anwendung

Ramsauer OBERFLÄCHENREINIGER 502 eignet sich speziell zur Entfernung von Zieh fetten und Parafin-Wachsen bei pulverbeschichteten Oberflächen.

Anwendungsbereiche: Holz/Alufenster Bau, Alu-Fassadenbau, Portal- und Metallbau, etc.

Verarbeitung

Vor der Anwendung testen Sie in jedem Fall die Verträglichkeit des Reinigers mit der zu reinigenden Oberfläche. RAMSAUER OBERFLÄCHENREINIGER 502 wird mittels eines Lappens auf die verschmutzte Oberfläche aufgetragen. Durch einfaches Wischen wird die Verunreinigung gelöst. Als letzten Arbeitssgang mit Krepppapier bzw. einem sauberen Lappen nachwischen!

Achtung!

Bei Gebrauch Bildung eines entzündlichen Dampf/Luftgemische möglich. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Lieferform

Alu-Dose 600ml

Lagerfähigkeit

1 Jahr, kühl und trocken

DATENBLATT

Version: 02/06

Ersetzt Version: 01/06

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

A-5351 Aigen-Voglhub:
Erzeugung von Dichtstoffen
A-4823 Steeg:
Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk
Tel. +43/(0)6135/8205-0
Fax +43/(0)6135/8323
E-Mail: office@ramsauer.at
Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:
D-85375 Neufahrn/Grüneck,
Münchner Straße 10
Tel. +49/(0)8165/632 577
Fax +49/(0)8165/632 585

