



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt
Ardal Flexdicht

DoP-Nr. **022-13-2**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
0761-CPD-0275
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Flüssig aufzubringende Abdichtung für Wände und Böden in Nassräumen
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+
System 3 für das Brandverhalten
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
nicht relevant
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Eine notifizierte Prüfstelle, die MPA Braunschweig, NB 0761, hat die Typprüfung des Produktes gemäß ETAG 022, Teil 1 durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht, Dokumenten-Nr. 5248/929/11 und 5248/929/11-1
Ferner hat die MPA Braunschweig eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Zertifikat der WPK: 0761-CPD-0275
Die Inspektion wird 1x jährlich wiederholt
Eine notifizierte Prüfstelle, die MPA Braunschweig, NB 0761, hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Klassifizierungsbericht K-3408/684/11-MPA BS, Klasse E

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	ETAG 022, Teil 1
Rissüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 1: 0,4 mm	
Haftzugfestigkeit	Kategorie 2: $\geq 0,5$ MPa	
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 2: wasserdicht	
Wasserdichtheit an Durchdringungen	Kategorie 2: wasserdicht	
Temperaturbeständigkeit	Kategorie 2	
Wasserbeständigkeit	Kategorie 2: $\geq 0,5$ MPa	
Alkalibeständigkeit	Kategorie 2: $\geq 0,5$ MPa	
Wasserdichtheit	wasserdicht	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$S_D = 3,3 \text{ m} / \mu = 3153$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine enthalten	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH von der Geschäftsführung



Borgholzhausen, 15. April 2014

Geschäftsführer (GF)

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: + 49 (0) 5425 801-0, Fax: + 49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Roland Albers

Hypo Vereinsbank, BIC HYVEDEMM488, IBAN DE97 1002 0890 0355 2397 64

A company of TOTAL

www.bostik.de