

Bostik Roll MT35

KLEBEBAND MIT SCHAUMEINLAGE FÜR LAMINAT, SPIEGEL ETC.

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- schnell, einfach, sauber
- vielseitig einsetzbar
- sehr klebstark
- sehr widerstandsfähig
- für Oberflächenunebenheiten

ANWENDUNGSBEREICHE:

Doppelseitig beschichtetes Schaumstoffklebeband für vielseitige Anwendungen, wie z.B. sämtliche Befestigungen und Montagen im Innenausbau, Dekorationen, Treppenkantenprofile, Schwellen, Parkett kleben (Fixieren des 1. Parkettelements), Spiegel, dekorative Elemente, Paneelen, Leisten usw.

Untergründe:

- Rohbetondecken*
- Zementestriche*
- Calciumsulfatestriche*
- Ausgleichmassen
- Sperrholz*
- OSB 3-Platten*
- Metall
- porenfreie Untergründe
- Fußbodenheizung

Des Weiteren anwendbar auf: Wandflächen aus Gipskartonplatten, Gipsbausteinen, Wandverkleidungen.

*Bei zu porösem Untergrund verwenden Sie eine entsprechende Bostik-Ausgleichsmasse. Bei zu glattem Untergrund bitte die Grundierung NIBOGRUND G 17 verwenden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muss eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein. Er ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Zur Staubbinderung geeignete Grundierungen, z.B. NIBOGRUND G 17 verwenden.



VERARBEITUNG:

Die Haftfestigkeit ist abhängig vom Anpressdruck.

Treppenkantenprofile aus Metall

Bitte beachten Sie die Verlegevorschriften der Herstellers von Treppenkantenprofilen und elastischen Belägen.

Bevor Sie BOSTIK ROLL MT35 verwenden, reiben Sie die gesamte Rückseite des Treppenkantenprofils mit dem Primer SUPER GRIP 5001 HR ab, um Verunreinigungen, wie Fett, Öl, Wachs, usw. zu entfernen.

Legen Sie das Klebeband mit der Silikonseite nach oben über die gesamte Breite beider Rückseiten des passend zugeschnittenen Treppenkantenprofils an und schneiden es ab. Entfernen Sie das komplette Silikonpapier und bringen Sie das Treppenkantenprofil an. Drücken Sie dabei das Profil an beiden Seiten über die gesamte Breite fest an.

Parkettverklebung - Fixierung 1. Reihe

Kleben Sie das BOSTIK ROLL MT35-Klebeband parallel zum Belag auf den Untergrund. Je nach Dielenbreite können mehrere Streifen nebeneinander geklebt werden. Drücken Sie die gesamte Oberfläche des Silikonpapiers an, entfernen Sie Luftblasen und sorgen Sie dafür, dass es überall klebt. Entfernen Sie das Silikonpapier und legen die erste Reihe Parkettelemente ein. Im Anschluss kann mit der herkömmlichen Parkettverlegung und dem dafür geeigneten Bostik-Parkettkleber fortgefahren werden.

Spiegel

Die Oberfläche der Spiegelrückseite und der Untergrund müssen sauber und frei von Verunreinigungen sein. BOSTIK ROLL MT35 wird auf die Rückseite des Spiegels aufgelegt, wobei die folgenden Rechenregeln zu beachten sind: 10 cm lang = bis zu 2kg Gewicht des Spiegels.

Fahrstuhlausstattungen

BOSTIK ROLL MT35 wird in Fahrstühlen verwendet, um Laminatpaneele an die Fahrstuhllinnenwände zu kleben. Die zu beklebenden Oberflächen müssen sauber und frei von Verschmutzungen sein.

LAGERUNG:

18 Monate bei +10°C bis +30°C im nicht geöffneten Originalkarton. Rollen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

LIEFERFORM:

8 Rollen/Karton
35 mm x 25 m

Artikel-Nr. 30607843
60 Kartons/Palette



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.17

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de