LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
Bostik SUPERFIX

DoP-Nr. **15651-1-14-97**

---

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 15651-1:2012: F-Ext-Int CC 12,5E

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Fugendichtstoff für Fassaden und Innenwände,
auch für kalte Klimazonen geeignet**

3. Hersteller:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 plus 3

5. Harmonisierte Norm(en):

EN 15651-1:2012

6. Notifizierte Stelle(n):

**Eine notifizierte Stelle, die MPA-NRW, NB 0432,
hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens
anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen
und einen entsprechenden Prüf- bzw. Klassifizierungsbericht ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren B
Trägermaterialien: Mörtel M1 und Aluminium

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Zugverhalten unter Vorspannung (EN ISO 8340)	Bestanden (NF)	
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen (EN ISO 9047)	Bestanden (NF)	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590)	Bestanden (NF)	
Rückstellvermögen (EN ISO 7389)	≥ 40 %	
Zugverhalten unter Vorspannung bei – 30 °C (EN ISO 8340)	Bestanden (NF)	
Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)	

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH

Borgholzhausen, 09. April 2015 **Geschäftsführer (GF)**