

# Umsatz pushen!

## Perfekt dichten

SILICON- & SMP-DICHTSTOFFE



- Bostik 2720 MS, Hochbaufuge, SMP
- Bostik 2750 MS, kleben & dichten, SMP
- Bostik Bau SMP, Universaldichtstoff, SMP
- Bostik PK Profi Seal SMP, Parkettdichtstoff, SMP
- Bostik Profisil®4in1, Profi-Universalsilicon
- Bostik Sanitär-silicon
- Bostik Profisil®Premium
- Bostik Bausilicon
- Bostik Marmorsilicon
- Bostik Hochtemperatursilicon
- u.s.w.

## Kleben & dichten

KLEB- UND DICHTMASSEN



- Bostik Superfix Xtrem, extrem haftstark, SMP
- Bostik Superfix, universell, SMP
- Bostik Supermetall, metalloptik, SMP
- Bostik 2750 MS, kleben & dichten, SMP
- Bostik Kleben & Dichten, kleben & dichten, SMP

## Füllen

MONTAGESCHÄUME

- PU Montageschaum, 1K
- NBS Pistolenschaum, 1K



- GERINGER SCHRUMPF
- ANSTRICHVERTRÄGLICH
- GERUCHSNEUTRAL
- OPTIMALE HAFTUNG
- NEUTRAL VERNETZEND
- NAHEZU GERUCHSLOS



- FAST ALLE UNTERGRÜNDE
- ELASTISCH
- GERINGER SCHRUMPF
- OPTIMALE HAFTUNG
- METALLOPTIK
- NAHEZU GERUCHSLOS



# Erstklassige Produkte perfekt platziert.

Die erstklassige Produktqualität spiegelt sich in der Beschaffenheit und im Informationsgehalt der hochwertigen Verkaufsverpackung sowie in der perfekten Platzierung am Point-of-Sale wieder.

### ERSTPLATZIERUNG TEGOMETALL-REGAL

- Abmessung** 1.250 mm breit, 2.200 mm hoch
- Ausstattung** Top-Schild "Smart Kleben, dichten, füllen"  
Scannerleisten mit Gecko-Print  
Fachboden 1 x 570 mm, 3 x 470 mm tief  
Farbton juraweiß
- Bestückung** 504 Kartuschen oder  
388 Kartuschen, 120 Schaumdosens

### ZWEIPLATZIERUNG 360° KARTUSCHENDISPLAY

- Abmessung** 500 mm breit, 1.500 mm hoch
- Ausstattung** Mobil auf Transportrollen  
Vier austauschbare Seitenschilder  
4 x 4 Einlegeböden höhenverstellbar  
Vier Seiten bestückbar
- Bestückung** 240 Kartuschen

### DRITT- & AKTIONSPLATZIERUNG 60ER KARTUSCHENDISPLAY

- Ausstattung** Top-Schilder wahlweise  
1. Kleben, dichten, füllen  
2. Montageklebstoffe  
3. Dichtstoffe
- Bestückung** 60 Kartuschen



# Unsere Leistungsträger. Ihre Umsatzträger!

KLEBEN. DICHTEN. FÜLLEN



# Newcomer, die den

## Stark kleben

MONTAGEKLEBSTOFFE



- Bostik Superfix Xtrem, extrem haftstark, SMP
- Bostik Superfix, universell, SMP
- Bostik Superclear, kristallklar, SMP
- Bostik Supermetall, metalloptik, SMP
- Bostik Rapid Tack PK 75, kraftschlüssig, PU
- Bostik Spiegelkleber, SMP
- Bostik Folienkleber, Dispersionsklebstoff
- Bostik Radical Tack, Krafthaftklebstoff



- VIELE UNTERGRÜNDE
- ELASTISCH
- VIELE MATERIALIEN
- HOHE ANFANGSHAFTUNG
- BIS ZU 130/KG PRO M²
- LÖSEMITTELFREI



## Smart dichten

ACRYLATDICHTSTOFFE



- Bostik Decoacryl
- Bostik Premiumacryl
- Bostik Rissacryl
- Bostik Fassadenacryl
- Bostik Turboacryl
- Bostik Parkettacryl
- Bostik Renolight



- GERINGERE RISSBILDUNG
- LEICHT ZU VERARBEITEN
- GERINGE VERFÄRBUNGEN
- SOFORT ÜBERSTREICHBAR
- MINIMALE FARBRISSE
- KEINE VERFÄRBUNGEN



# Das neue smarte Malerprogramm



<p><b>DECOACRYL</b> Acrylat-Dispersion</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abdichtend sind.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• innen und außen</li> <li>• wasserfest</li> <li>• überstreichbar</li> <li>• farbecht</li> <li>• alterungsbeständig</li> <li>• witterungsbeständig</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> transparent, weiß, grau, braun, dunkelbraun, schwarz</p>	<p><b>PREMIUMACRYL</b> Acrylat-Dispersion</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz- oder Metallfensterrahmen und Beton oder Mauerwerk entwickelt. Darüber hinaus kann der Dichtstoff für Fugen zwischen Treppen und Wänden, Decken, Sockelleisten und Fensterbänken verwendet werden.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• innen und außen</li> <li>• <b>verringert Rissbildung und Verfärbungen</b></li> <li>• überstreichbar</li> <li>• farbecht</li> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• alterungsbeständig</li> <li>• witterungsbeständig</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> weiß</p>	<p><b>RISSACRYL</b> Acrylat-Dispersion</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Zum Verschließen von Rissen und Beschädigung in Putzfassaden, Wänden und Klinkerfugen. Sehr gut auch geeignet zum Ausbessern von Schadstellen (z.B. Bohrlöcher) an u.a. Dekorputzen und Raufasertapeten.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strukturiert</li> <li>• schließt Risse in Wand und Fassade</li> <li>• überstreichbar</li> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• innen und außen</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> weiß</p>	<p><b>FASSADENACRYL</b> Acrylat-Dispersion</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Anschlussfugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Decken, Wände, Metallteile, Sockelleisten, Leisten, Gießbeton, Gips, Kalkstein, Holz und Metallfenstern, Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Bestens geeignet für Anschlussfugen im Außenbereich.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>kurz nach dem Aufbringen nass-in-nass überstreichbar</b></li> <li>• <b>keine Verfärbungen der Farbschichten</b></li> <li>• <b>minimale Gefahr von Farbrissen</b></li> <li>• anstrichverträglich</li> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• witterungsbeständig</li> <li>• alterungsbeständig</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> weiß, grau, braun, schwarz</p>	<p><b>TURBOACRYL</b> Acrylat-Dispersion</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Treppen, Wänden, Decken, Sockelleisten und Fensterbänken in Beton und Mauerwerk in Innenräumen entwickelt. Zum Auffüllen von Rissen, Schraub- und Nagellöchern in Wänden und Decken aus Holz, Putz, Gips, Mauerwerk, Beton etc.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>kurz nach dem Aufbringen nass-in-nass überstreichbar</b></li> <li>• <b>keine Verfärbungen der Farbschichten</b></li> <li>• minimale Gefahr von Farbrissen</li> <li>• optimale Haftung auf vielen Untergründen</li> <li>• alterungs- und witterungsbeständig</li> <li>• nahezu geruchslos</li> <li>• mit Schutzeffekt</li> <li>• innen und außen</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> weiß</p>	<p><b>PROFISIL® 4in1</b> Neutral Silicon</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Zur dauerhaften elastischen Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen in Beton, Mauerwerk, Küchen, Bädern, Duschen sowie für industrielle Anwendungen und Verglasungssysteme. Auch für Fugen im Unterwasserbereich einsetzbar.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optimale Haftung auf vielen Untergründen</li> <li>• alterungs- und witterungsbeständig</li> <li>• nahezu geruchslos</li> <li>• mit Schutzeffekt</li> <li>• innen und außen</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> transparent, weiß, grau, schwarz, braun, dunkelbraun, silbergrau, hellgrau, mittelgrau, anthrazit, beige</p>	<p><b>BAUSILICON</b> Neutral Silicon</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Universaldichtstoff für den gesamten Baubereich, z.B. Anschlussfugen an Bauelementen wie Fenstern, Türen etc. sowie im Sanitärbereich, im Metall- und Containerbau.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nahezu geruchslos</li> <li>• elastisch</li> <li>• anstrichverträglich</li> <li>• neutral vernetzend</li> <li>• MEKO-frei</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche 600 ml Beutel (milchig-transparent)</p> <p><b>Farben:</b> transparent, weiß, grau, schwarz, braun, milchig-transparent</p>	<p><b>SANITÄRSILICON PROFI</b> Acetat Silicon</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Für Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich, u. a. - im Sanitärbereich zur Fugenabdichtung bei sanitärkeramischen Einrichtungen wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alterungs-, witterungs- und wasserbeständig</li> <li>• innen und außen</li> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• <b>mit Schutzeffekt</b></li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> transparent, weiß, silbergrau, platingrau, titangrau, fugengrau, hellgrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, pergamon, hellbeige, braun, schwarz, asmin, bahama beige, caramel</p>	<p><b>BAU SMP</b> Hybridichtstoff</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sehr geringer Schrumpf</b></li> <li>• <b>gute UV-Beständigkeit</b></li> <li>• keine Blasenbildung</li> <li>• geruchsneutral</li> <li>• lösemittelfrei</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 290 ml Kartusche 600 ml Beutel</p> <p><b>Farben:</b> weiß, hellgrau, betongrau, beige, schwarz, braun</p>	<p><b>KLEBEN &amp; DICHTEN</b> Kleb- und Dichtstoff</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Kleb- und Dichtstoff für u. a. Anschlußfugen an Fenstern, Türen, Boden/Wand, Abdichtungen im Holz- und Metallbau oder Verklebung von unterschiedlichen Werkstoffen im Innen- und Außenbereich.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sehr geringer Schrumpf</b></li> <li>• <b>breites Haftungsspektrum</b></li> <li>• geruchsneutral</li> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• <b>elastisch</b></li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 430 g Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> weiß, schwarz</p>	<p><b>SUPERFIX XTREM</b> Montageklebstoff</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>extrem hohe Anfangshaftung bis zu 270 kg/m²</b></li> <li>• <b>extrem hohe Endfestigkeit bis zu 370 kg/cm²</b></li> <li>• auch auf feuchten Untergründen</li> <li>• für innen und außen</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 450 g Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> weiß, grau, schwarz</p>	<p><b>RADICAL TACK</b> Montageklebstoff</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Montageklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung für u. a. Dekorbalen, Zierprofile, Styropor® oder Hart-PVC, Spanplatten, Sockelleisten, Holz, Gipskartonplatten, keramischen Fliesen u.v.m. im Innenbereich. Auf Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Holz etc.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>extrem hohe Anfangshaftung</b></li> <li>• extrem hohe Endfestigkeit</li> <li>• universell einsetzbar</li> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• stoß- und vibrationsunempfindlich</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 380 g Kartusche</p> <p><b>Farbe:</b> weiß</p>	<p><b>RENOLIGHT</b> Gebrauchsfertige Füllmasse</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Zum raschen und unkomplizierten Verfüllen von Fugen und Schraublöchern in Gipskartonwänden und Decken im Innenbereich. Auch zum schnellen Füllen, Reparieren und Glätten von Löchern und Rissen in Beton, Putz, Mauerwerk und Gipsputzschichten geeignet.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ultraleicht</b></li> <li>• <b>nahezu schrumpfungsfrei</b></li> <li>• nach dem Aushärten schleifbar</li> <li>• leicht zu verarbeiten</li> <li>• leicht zu reinigen</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farbe:</b> weiß</p>	<p><b>EXPRESSMÖRTEL</b> Fugenreparaturmasse</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Zur Verfugung und Reparatur von neuen und beschädigten Fugen und Rissen zwischen Steinstreifen und Mauerwerk entwickelt. Auch zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Blei und Mauerwerk verwendbar. Zum Füllen von Ausbrüchen an Mauerwerk und Beton.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet zur Bearbeitung mit Reparaturmörtel</li> <li>• innen und außen</li> <li>• gebrauchsfertig</li> <li>• schnell wetter- und regenfest</li> <li>• leicht zu reinigen</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> steingrau, lichtgrau</p>	<p><b>ACRYLFEINSPACHTEL</b> Acrylspachtelmasse</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Gebrauchsfertige Spachtelmasse für den Einsatz auf Holzuntergründen. Geeignet auch zum Füllen von Rissen und Löchern. Gute Haftung auf unterschiedlichen Materialien.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• sehr leicht glättbar</li> <li>• sehr schnell trocknend und überarbeitsbar</li> <li>• nach 1 Stunde überstreichbar</li> <li>• standfest eingestellt</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 200 ml Tube</p> <p><b>Farbe:</b> weiß</p>
---	---	--	---	---	---	--	---	---	--	--	--	---	---	--

