



**RAMSAUER®**

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

RA-319-V02-21

- Produkttyp:** RTV-1-Masse Hybrid
- Identifikations-Nummer:** Chg.-Nr. siehe Verpackung des Produktes. BAUHYBRID 319
- Verwendungszweck:** Fassaden, Typ F25HM Ext.-Int. CC; Sanitär, Typ XS1:  
Konditionierung Verfahren B, Träger: Mörtel M1
- Hersteller:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Bevollmächtigter:** Andreas Kain
- System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
- Harmonisierte Norm:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Notifizierte Stelle:** ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Kassifizierungsberichte ausgestellt
- Wesentliche Merkmale:**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	<b>EN 15651-1:2012-09</b> <b>EN 15651-3:2012-09</b>
<b>Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien</b>	Bewertet	
<b>Wasserdichtheit und Luftdichtheit</b>		
- Standvermögen	≤3mm	
- Volumenverlust	≤10	
- Zugeigenschaften / Sekantenmodul (Dehnspannungswert)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
- Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	Kein Versagen	
- Elastisches Rückstellvermögen	≥70%	
- Zugverhalten, d. h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen	
- Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen	
- Reißfestigkeit	Kein Versagen	
<b>Dauerhaftigkeit</b>	bestanden	
<b>Mikrobiologisches Wachstum</b>	0	

10. Die Leistungen des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatums. Die Verwendungshinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bad Göisern / H./ AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Leiter Anwendungstechnik





**RAMSAUER®**

# DECLARATION OF PERFORMANCE

RA-319-V02-21

- Product type:** RTV-1-Masse Hybrid
- Identification number:** Batch number, see product packaging BAUHYBRID 319
- Intended use:** Facade F25HM Ext.-Int. CC; Sanitary area XS1; Conditioning B; Support material: mortar M1
- Manufacturer:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Authorized representative:** Andreas Kain
- System of assessment of constancy of performance:** 3 plus 3
- Harmonized standard:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Notified body:** ift Rosenheim NB no. 0757, as the notified testing laboratory, conducted the initial inspection in the Conformity System 3 and issued the inspection and classification reports.
- Essential characteristics:**

Essential characteristics	performance	harmonized technical specification
reaction to fire	class E	EN 15651-1:2012-09 EN 15651-3:2012-09
release of chemicals dangerous to the environment and health	assessed	
water tightness and air tightness		
– stability	≤3mm	
– loss of volume	≤10	
– Tensile properties / secant modulus	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– Adhesive/stress expansion action after the effects of heat, water and artificial light	no failure	
– elastic recovery	≥70%	
– tensile properties, i.e., elongation at maintained extension after immersion in water	no failure	
– tensile properties at maintained extension	no failure	
– tear strength	no failure	
durability	passed	
microbiological growth	0	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9 until the respective expiry date printed on the package. Be sure to observe the instructions for use (technical data sheets, safety data sheets).

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bad Gaisern / H / AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Head of Application Technology





**RAMSAUER®**

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

RA-319-V02-21

- Tipo di prodotto:** RTV-1-Masse Hybrid
- Codice di identificazione:** Numero di lotto sulla confezione del prodotto BAUHYBRID 319
- Uso previsto:** Facciata, F25HM Ext.-Int. CC; Zona sanitario XS1; Condizionata B; Materiale di supporto: Mortaio M1
- Il fabbricante:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Il mandatario:** Andreas Kain
- Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione:** 3 plus 3
- Norma armonizzata:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Organismo notificato:** L'istituto **ift** Rosenheim NB-No. 0757 nella sua funzione di laboratorio di verifica notificato ha eseguito le prove iniziali nell'ambito del sistema di conformità 3 e ha rilasciato i rapporti sul controllo effettuato e sulla classificazione.
- Caratteristiche essenziali:**

Caratteristica essenziale	Prestazione	Specificazione tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe E	<b>EN 15651-1:2012-09</b> <b>EN 15651-3:2012-09</b>
<b>Rilascio di sostanze chimiche dannose per l'ambiente e per la salute</b>	valutato	
<b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>		
– stabilità dimensionale	≤3mm	
– perdita di volume	≤10	
– Proprietà di trazione / modulo secante	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– L'azione di espansione adesivo / stress dopo gli effetti del calore, acqua e luce artificiale	Nessun guasto	
– potere di ritorno elastico	≥70%	
– comportamento a trazione, e cioè dilatazione sotto precompressione dopo l'immersione in acqua	Nessun guasto	
– comportamento a trazione sotto precompressione	Nessun guasto	
– resistenza allo strappo	Nessun guasto	
<b>Durabilità</b>	passato	
<b>Crescita microbica</b>	0	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9, rispettivamente fino alla data di scadenza stampata sulla confezione. Bisogna rispettare le istruzioni riguardanti l'uso (scheda tecnica, scheda di sicurezza).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

  
Bad Góisern / H. / AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Responsabile Tecnologia applicata





**RAMSAUER®**

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

RA-319-V02-21

- Type de produit:** RTV-1-Masse Hybrid
- Numéro d'identification:** Le numéro de lot sur l'emballage du produit BAUHYBRID 319
- Usage prévu:** Façades F25HM Ext.-Int. CC; Zone sanitaire XS1; Condizionata B; Matériau porteur: Mortaio M1
- Fabricant:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Mandataire:** Andreas Kain
- Système d'évaluation de la constance des performances:** 3 plus 3
- Norme harmonisée:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Organisme notifié:** en sa qualité de laboratoire d'essai notifié, l'institut **ift** Rosenheim (ON n° 0757) a réalisé le contrôle en première présentation selon le système de conformité 3 et a délivré les rapports d'essai et de classification
- Caractéristiques essentielles:**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
<b>Comportement au feu</b>	Classe E	<b>EN 15651-1:2012-09</b> <b>EN 15651-3:2012-09</b>
<b>Dégagement de produits chimiques présentant un risque pour l'environnement et la santé</b>	Évalué	
<b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>		
– Maintien	≤3mm	
– Perte de volume	≤10	
– Les propriétés de traction / module sécant (limite d'élasticité offset)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– Haft-/Dehnverhalten après exposition à la chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	Aucune défaillance	
– Reprise élastique	≥70%	
– Comportement à la traction, c'est-à-dire allongement sous précontrainte après immersion dans de l'eau	Aucune défaillance	
– Comportement à la traction sous précontrainte	Aucune défaillance	
– Résistance à la rupture	Aucune défaillance	
<b>Durabilité</b>	reussie	
<b>Croissance microbienne</b>	0	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage respectif. Respecter les consignes d'utilisation (fiche technique, FDS).

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Bad Görssem / H./ AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Directeur Technique d'application





**RAMSAUER®**

# IZJAVA O LASTNOSTIH

RA-319-V02-21

- Tip proizvoda:** RTV-1-Masse Hybrid
- Identifikacijska oznaka proizvoda:** Serijska številka na embalaži izdelka BAUHYBRID 319
- Predvidena uporaba:** Fasade, F25HM Ext.-Int. CC; Sanitarna območja je XS1; Vredhodno skladiščenje B; Nosilni material: Malte M1
- Proizvajalec:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Pooblašeni zastopnik:** Andreas Kain
- Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti proizvoda:** 3 plus 3  
EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Harmoniziran standard:**
- Priglašeni organ za tehnično ocenjevanje:** ift Rosenheim, ID št. organa 0757, je kot priglašeni organ za tehnično ocenjevanje proizvodov izvedel prvi preskus proizvoda po sistemu 3 in izstavil poročila o preskusih in uvrstitvi
- Navedene lastnosti:**

Bistvena značilnost	Lastnosti	Harmonizirane tehn. specifikacije
<b>Požarne lastnosti</b>	klasa E	<b>EN 15651-1:2012-09</b> <b>EN 15651-3:2012-09</b>
<b>Izločanje naravi in zdravju škodljivih kemičnih snovi</b>	pregledal	
<b>Vodo- in zraknepropustnost</b>		
– Obstočnost	≤3mm	
– Izguba volumna	≤10	
– Natezne lastnosti / Sijekučni modul (odmik tečenja)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	ni neuspeh	
– Elastični povratek	≥70%	
– Trdnost - natezna trdnost v prednapetem stanju po potopitvi v vodo	ni neuspeh	
– Trdnost v prednapetem stanju	ni neuspeh	
– Pretržna trdnost	ni neuspeh	
<b>Trajnost</b>	opravljeno	
<b>Mikrobiološka rast</b>	0	

10. Lastnosti proizvoda navedenega v toki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnostmi iz toke 9 do poteka roka zapadlosti, ki je natisnjen na embalaži. Upoštevati je treba navodila za uporabo (tehnini list, varnostni list).

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec v toki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bad Gaisern / H / AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Vodja apl. kacijske tehnologije





**RAMSAUER®**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

RA-319-V02-21

- Tip proizvoda:** RTV-1-Masse Hybrid
- Identifikacijski broj:** Batch broj na pakiranju proizvoda BAUHYBRID 319
- Svrha uporabe:** Fasada, F25HM Ext.-Int. CC; Sanitarni prostor XS1; Preliminarni pohranu B; Podrska za materijal: Malter M1
- Proizvoa:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Ovlašteni predstavnik:** Andreas Kain
- Sustav ocjene postojanosti svojstava:** 3 plus 3
- Usklaena norma:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Prijavljeni ispitni laboratorij:** ift Rosenheim, br. NB: 0757, izvršio je kao prijavljeni ispitni laborator j u harmoniziranom sustavu 3 prvo ispitivanje i izdao izvješća o ispitivanjima i klasifikac ji
- Objavljena svojstva:**

Bitne karakteristike	Izvedba	Usklaena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	Klasa E	EN 15651-1:2012-09 EN 15651-3:2012-09
Oslobađanje kemikalija koje mogu ugroziti okoliš i zdravlje	Recenziju	
Vodonepropusnost i zrakonepropusnost		
– Izdržljivost	≤3mm	
– Gubitak volumena	≤10	
– Vlačna svojstva / s jekući modul (nadoknaditi tečenja)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– Pril'navost /rozt'aznost po pôsobeni tepla, vody a umelého osvetlenia	nema neuspjeha	
– Sposobnost elastičnog vraćanja	≥70%	
– Ponašanje pri vučenju, tj. rastezanje pod prednaprežanjem nakon uranjanja u vodu	nema neuspjeha	
– Ponašanje pri vučenju pod prednaprežanjem	nema neuspjeha	
– Čvrstoća na trganje	nema neuspjeha	
Postojanost	prošao	
Mikrobiološki rast	0	

10. Svojstvo proizvoda, navedeno u tokama 1. i 2., u skladu je s deklariranim svojstvima u skladu s tokom 9. do isteka datuma valjanosti koji je naveden na pakiranju. Treba se pridržavati napomena o korištenju (List s tehnikim podacima, List sa sigurnosnim podacima).

Za izdavanje Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvoa u skladu s tokom 4.

Potpisuje za proizvoaa i u ime proizvoaa:

  
Bad Gôisem / H / AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Sef tehnoloskog odjela





**RAMSAUER®**

# TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

RA-319-V02-21

- Gyártmány típusa:** RTV-1-Masse Hybrid
- Azonosítási száma:** Batch szám a csomagolás a termék BAUHYBRID 319
- Rendeltetése:** Homlokzat, F25HM Ext.-Int. CC; Szaniter terület XS1; El készítés B; Hordozóanyag: Vakolat M1
- Gyártja:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Meghatalmazott:** Andreas Kain
- A teljesítmény állandóságát értékel rendszer:** 3 plus 3
- Harmonizált szabvány:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Hitelesít hely:** Az ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hitelesített ellenőrző laborként a 3-as konformitási rendszerben elvégezte az első ellenőrzést, és kiállította az ellenőrzési- és klasszifikációs jelentést
- Lényeges tulajdonságok:**

Lényeges tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
<b>Gyúlékonysági tulajdonságok</b>	osztály E	<b>EN 15651-1:2012-09</b> <b>EN 15651-3:2012-09</b>
<b>Környezetre és egészségre ártalmatlan vegyi anyagok felszabadulása</b>	felbecsül	
<b>Vízállóság és levegő-tömítettség</b>		
– Állóképesség	≤3mm	
– Térfogatvesztés	≤10	
– Szakító tulajdonságok / húrmodulus (offset hozam stressz)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– Tapadasi viselkedés/viselkedés expozíció után a hő, a víz és a mesterséges fény	nem vall kudarcot	
– Elasztikus visszaállási képesség	≥70%	
– Húzási -, azaz tágulási tulajdonság előfeszítés alatt vízbe való merítés után	nem vall kudarcot	
– Húzási tulajdonság előfeszítés alatt	nem vall kudarcot	
– Szakítószilárdság	nem vall kudarcot	
<b>Tartósság</b>	megfelelt	
<b>Mikrobiológiai növekedés</b>	0	

10. A gyártmány teljesítményei az 1-es és 2-es pontok alapján megfelelnek a 9-es pontban tanúsított teljesítménynek a csomagolásra nyomtatott mindenkori lejáratú id leteltéig. A használati utasítást (mzaki adatlap, biztonságtechnikai adatlap) figyelembe kell venni.

A teljesítmény-nyilatkozat megállapításaiért a 4-es pont alapján egyedül a gyártó a felel.

A gyártóként és a gyártó nevében aláírta:

Bad Góisern / H / AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Vezetője Application Technology





**RAMSAUER®**

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

RA-319-V02-21

- 1. Typ výrobku:** RTV-1-Masse Hybrid
- 2. Identifikačné číslo:** Číslo šarže na obale výrobku BAUHYBRID 319
- 3. Účel použitia:** Fasády, F25HM Ext.-Int. CC; Sanitárna oblasť XS1;  
Predbežné skladovanie B; Podporný materiál: Malta M1
- 4. Výrobca:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- 5. Splnomocnená osoba:** Andreas Kain
- 6. Systém na posudzovanie nemennosti parametrov:** 3 plus 3
- 7. Harmonizovaná norma:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- 8. Označené miesto:** ift Rosenheim, č. NB 0757, ako notifikované skúšobné laboratórium vykonal v systéme zhody 3 prvotnú skúšku a vystavil protokol o vykonaní skúšky a zaradení produktu
- 9. Charakteristické znaky:**

Charakteristické znaky	parametre	harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia pri požiari	triedy E	EN 15651-1:2012-09 EN 15651-3:2012-09
Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie	hodnotil	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
– Prídržnosť	≤3mm	
– Strata objemu	≤10	
– Vlastnosti v ťahu / secant modul (offset napätie na medzi klzu)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– Prilnavosť/roztlačnosť po pôsobení tepla, vody a umelého svetla	žiadne zlyhanie	
– Elastické zotavenie	≥70%	
– Pevnosť v ťahu, t.j. rozťažnosť pri predpínaní po ponorení do vody	žiadne zlyhanie	
– Pevnosť v ťahu pri predpínaní	žiadne zlyhanie	
– Odolnosť proti pretrhnutiu	žiadne zlyhanie	
Trvanlivosť	obstal	
Mikrobiologický rast	0	

10. Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným parametrom podľa bodu 9 do uplynutia dátumu trvanlivosti uvedeného na obale. Dodržiavajte pokyny k použitiu (Technický list a Bezpečnostný list).

Zodpovedným za vypracovanie vyhlásenia o parametroch je výlune výrobca uvedený v bode 4.

Osoba podpísaná za výrobcu a v mene výrobcu:

Bad Góisern / H / AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Vedúci odd. Aplikáčnej techniky





**RAMSAUER®**

# PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH

RA-319-V02-21

- 1. Typ výrobku:** RTV-1-Masse Hybrid
- 2. Identifikační číslo:** Číslo šarže na obalu výrobku BAUHYBRID 319
- 3. Účel použití:** Fasády, F25HM Ext.-Int. CC; Sanitární oblast XS1;  
P edb zné skladování B; Podprvní materiál: Malta M1
- 4. Výrobce:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- 5. Zmocná osoba:** Andreas Kain
- 6. Systém hodnocení stálosti parametrů:** 3 plus 3
- 7. Harmonizovaná norma:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- 8. Notifikovaná osoba:** Firma ift Rosenheim NB-č. 0757 jako notifikovaná zkušební laboratoř provedla v systému shody 3 počáteční zkoušku a vystavila zkušební a klasifikační protokoly
- 9. Charakteristické znaky:**

Charakteristický znak	parametr	harmonizovaná technická specifikace
<b>Chování v případě požáru</b>	třída E	
<b>Uvolňování chemikálií nebezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí</b>	Hodnotil	
<b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</b>		
– Příkladnost	≤3mm	
– Ztráta objemu	≤10	
– Vlastnosti v tahu / secant modul (offset napětí na mezi kluzu)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	EN 15651-1:2012-09
– Přílnavost/roztavnost po působení tepla, vody a umělého světla	Žádné selhání	EN 15651-3:2012-09
– Elastická relaxace	≥70%	
– Vlastnosti v tahu, tzn. roztažnost při předpětí po ponoření do vody	Žádné selhání	
– Vlastnosti v tahu při předpětí	Žádné selhání	
– Odolnost vůči přetrhnutí	Žádné selhání	
<b>Trvanlivost</b>	obstal	
<b>Mikrobiologický nárůst</b>	0	

10. Parametry výrobku uvedené v b. 1 a 2 odpovídají parametrům podle b. 9 až do uplynutí daného data spotřeby, uvedeného na obalu. Dodržujte pokyny pro používání (Technický list, Bezpečnostní list).

Za vystavení Prohlášení o parametrech zodpovídá výhradně výrobce, uvedený v b. 4.

Osoba podepsaná za výrobce a jeho jménem:

Bad Góisern / H. / AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Vedoucí odd. Aplikační techniky





**RAMSAUER®**

# DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

RA-319-V02-21

- Tipul produsului:** RTV-1-Masse Hybrid
- Numărul de identificare:** Numărul lotului pe ambalajul produsului BAUHYBRID 319
- Scopul utilizării:** Faade, F25HM Ext.-Int. CC; Domeniul sanitar XS1; Stocarea preliminar B; Material suport: Mortar M1
- Fabricantul:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Reprezentantul autorizat:** Andreas Kain
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:** 3 plus 3
- Standardul armonizat:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Organismul notificat:** ift Rosenheim, nr. de identificare NB 0757, în calitate de laborator de încercare notificat, a efectuat prima încercare în cadrul sistemului de conformitate 3 și a el berat rapoartele de verificare și clasificare
- Caracteristici esențiale:**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
<b>Reacția la foc</b>	clasă E	<b>EN 15651-1:2012-09</b> <b>EN 15651-3:2012-09</b>
<b>Degajarea de substanțe periculoase pentru mediu și sănătate</b>	revizuite	
<b>Permeabilitatea la apă și la aer</b>		
– Stabilitatea	≤3mm	
– Pierderea de volum	≤10	
– Proprietăților de tracțiune / secant modulul (stres randament de offset)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– Comportament de adeziune/alungire după expunerea la căldură, apă și lumină artificială	nu eșec	
– Capacitatea de contracție elastică	≥70%	
– Aderența la tracțiune, adică întinderea prin încovoiere după imersia în apă	nu eșec	
– Aderența la tracțiune prin încovoiere	nu eșec	
– Rezistența la rupere	nu eșec	
<b>Durabilitatea</b>	rezultat pozitiv	
<b>Creșterea microbiologică</b>	0	

10. Performanțele produsului identificat la numerele 1 și 2 sunt în conformitate cu performanța declarată la punctul 9 până la trecerea datei de valabilitate respective imprimate pe ambalaj. Se vor respecta indicațiile de utilizare (Fișa cu date tehnice, Fișa cu date de securitate).

Responsabilitatea exclusivă pentru redactarea declarației de performanță îi revine fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:





**RAMSAUER®**

# PRESTATIEVERKLARING

RA-319-V02-21

- Producttype:** RTV-1-Masse Hybrid
- Identificatienummer:** Chargennummer, zie de verpakking BAUHYBRID 319
- Gebruik:** Façades, Type F25HM Ext.-Int. CC; Sanitair, Type XS1; Conditioning Verfahren B, Basismateriaal: Mortel M1
- Fabrikant:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
- Leverancier:** Andreas Kain
- Kwaliteitsmanagement systeem:** 3 plus 3
- Geharmoniseerde norm:** EN 15651-1:2012-09; EN 15651-3:2012-09
- Aangemelde Keuringsinstantie: (AKI)** Het erkende laboratoium **ift** Rosenheim NB-Nr. 0757 heeft de toelatingskeuring uitgevoerd en een productcertificaat verstrekt conform „Konformitätssystem 3“.
- Belangrijkste productspecificaties:**

Toepassing	gebruik	technische specificaties
<b>Brandwerendheid</b>	Klasse E	<b>EN 15651-1:2012-09</b> <b>EN 15651-3:2012-09</b>
<b>Vrij van gevaarlijke stoffen</b>	Beoordeeld	
<b>Water- en luchtdichtheid</b>		
– Standvermogen	≤3mm	
– Volumeverlies	≤10	
– Trek tot breuk (treksterkte)	≤0,4 (23°C) und ≤0,6 (-20°C)	
– Temperatuurbestendigheid (Wärme)		
– Water- UV-bestendigheid	Geen tekortkomingen	
– Elastisch herstel	≥70%	
– Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water (Klasse XS)	Geen tekortkomingen	
– Trekgedrag onder voorspanning	Geen tekortkomingen	
– Treksterkte	Geen tekortkomingen	
<b>Duurzaamheid</b>	Geslaagd	
<b>Microbiologische groei</b>	0	

10. De productkenmerken, genoemd onder punt 9, kunnen worden gegarandeerd tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum zoals vermeld op het product. Gebruiksaanwijzingen kunnen worden opgevraagd.

De fabrikant, genoemd onder punt 4, is verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring.

Ondertekende namens fabrikant:

Bad Gaisern / H./ AUSTRIA, 2020-10-13  
Andreas Kain, Manager Toepassingstechniek