



BRANDSCHUTZ



806/816 PLUS BRANDSCHUTZ MONTAGESCHAUM

1-K Polyurethan-Schaum
Der Montageschaum ist speziell geeignet in Fugen zwischen festen mineralischen oder metallischen Stoffen, wo an den Schaum besondere Anforderungen bezüglich Brandverhalten und Feuerwiderstand gestellt werden.



340 HITZEFEST B1

Brandschutz-Silicon
HITZEFEST B1 340 ist geeignet zur Versiegelung von feuerhemmenden und feuerwiderstandsfähigen Verglasungen sowie für Anschlussfugen aller Art.

Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

NEU! Jetzt auch in transparent erhältlich

1040 BRANDSCHUTZBAND

Hinterfüllmaterial

BRANDSCHUTZBAND 1040 ist ein Vorlegeband aus organisch löslicher Faser für die Verglasung mit Brandschutzsilicon sowie im konstruktiven Bereich, z.B. Ofen- und Maschinenbau.

Hitzefest bis +1200° C.



1051 RUNDPROFIL HITZEBESTÄNDIG

Hinterfüllmaterial

Rundprofil 1051 ist ein nach DIN 4102-A1 nicht brennbarer Fugenfüllstoff auf Mineralfaserbasis, der mit Glasfasergarn umflochten ist. Das Rundprofil wird bei Brandschutzabdichtungen überwiegend zur Hinterfüllung von Dehnungs- und Bewegungsfugen eingesetzt.



806 BRANDSCHUTZ KOMBI-SCHAUM

Kombiventil für Pistolen und Adapterverarbeitung.
Nur in Deutschland lieferbar.

Ramsauer GmbH & Co KG
Telefon: +43 (0)6135 8205-0,
E-Mail: office@ramsauer.at

www.ramsauer.at