



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

www.ramsauer.at

## RAMSAUER FLEX-PRODUKTE

# DIE PERFEKTE ABDICHTUNG VON FEUCHTRÄUMEN

### 1210 FLEX GRUND

**Haft- und Schutzgrundierung für saugende und wenig saugende Untergründe.**

Als Haftvermittler sowie zum feuchtigkeitsperrenden Verfestigen und Grundieren auf saugenden und weniger saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Vor dem Auftragen von Acrylatbeschichtungen, hydraulisch erhärtenden Dünnbettmörteln sowie Kalk- und Kalkgipsputzen. Zum Grundieren von calcium- sowie zementgebundenen Untergründen.

VE: 20 kg Kanister, 24 Kanister/Palette

### 1220 FLEX DICHTFOLIE

**Lösungsmittelfreie, siliconverträgliche Dichtmasse zur flexiblen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen**

Zur Flächenabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe.

VE: 20 kg Eimer, 24 Eimer/Palette

### 1240 FLEX DICHTUNGSSCHLÄMME

**Rissüberbrückende, rissfrei aushärtende Dichtungsschlämme. In ausgehärtetem Zustand absolut wasserdicht und dampfdiffusionsoffen frost- und alterungsbeständig**

Als flexible Verbundabdichtung unter keramischen Belägen auf Balkonen und Terrassen sowie in Feuchträumen. Als Bauwerksabdichtung an Kelleraußenwänden und Stützmauern.

VE: 20 kg Sack, 24 Säcke/Palette

### 1260 FLEXBAND PRO

**Elastisches Dichtband auf EPDM- Kautschuk Basis mit einer gewebefreien Zone und beidseitiger Vliesbeschichtung**

Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung in Ecken unter keramischen Belägen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen.

VE: Rolle á 50 m, 1 Rolle/Karton, 120 Kartons/Palette

**NEU IM PROGRAMM!**

**1280 FLEX 2-K DICHTUNGSSCHLÄMME, weiß**  
**Elastische, 2-komponentige Dichtungsschlämme zur Verbundabdichtung unter keramischen Belägen, als Betonoberflächenschutz und Bauwerksabdichtung im Innen- und Außenbereich.**

Rissüberbrückende, weiße Dichtungsschlämme mit sehr guter Haftung auf mineralischen Untergründen. Geschmeidig, lässt sich im Streich-, Spritz oder Spachtelverfahren leicht aufbringen. Im ausgehärtetem Zustand ist die Dichtungsschlämme absolut wasserdicht, dampfdiffusionsoffen, undurchlässig für Chloride, sowie frost- und alterungsbeständig. Auch bei nachträglich auftretenden Spannungsrissen ist eine Sicherheit gegeben.

Komp. A (Pulver): 25 kg Sack,  
Komp. B (flüssig): 10 kg Kanister

VE: Gesamt: 35 kg = ein Gebinde, 40 Gebinde/Palette

