



RAMSAUER[®]
DICHTSTOFFE

1052-1053 RUNDPROFIL OFFENZELLIG TECHNISCHE DATEN

Aus geschäumten Rohblock gefertigte Form für die Industrie und den Baubereich.

RUNDPROFIL OFFENZELLIG GELB 1052

- Basis: PU-Weichschaum auf Polyester Basis
- Farbe: Gelb
- Rohdichte: 20 +/-2 kg/m³ (DIN 53420 / ISO EN 845)
- Zugfestigkeit: > 110 kPa (DIN ISO EN 1798)
- Bruchdehnung: > 50 % (DIN EN 1798)
- Stauchhärte bei
40% Verformung: 21 +/-5,0 kPa (DIN 53577)
- Druckverformung: < 5 % (DIN 53572 / ISO EN 1856)
- Weiterreißwiderstand: > 0,4 N/mm (DIN 53575 / ISO EN 8067)

RUNDPROFIL OFFENZELLIG GRAU 1053

- Basis: PU-Weichschaum auf Polyester Basis
- Farbe: Grau
- Rohdichte: 18 +/-2 kg/m³ (DIN 53420 / ISO EN 845)
- Zugfestigkeit: > 80 kPa (DIN EN ISO 1798)
- Bruchdehnung: > 30 % (DIN EN ISO 1798)
- Stauchhärte bei
40 % Verformung: 6,0 +/- 2,0 kPa (DIN 53577)
- Druckverformung: < 50 % (DIN 53572 / ISO EN 1856)
- Weiterreißwiderstand: > 0,3 N/mm (DIN 53575 / ISO EN 8067)

Standardabmessungen und Größe der Verpackungseinheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenblättern.

Die angegebenen Daten entsprechen Mittelwerten aus unserer Produktion.

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.